

Artevia

THE ART OF CONCRETE
فن الباطون

Print



لافارج مواد تبني الحياة™



أرضيات أرتيفيا المختمة والمطبّعة

باطون التّطبيع هو مجموعة من الباطون الخاص للأرضيات والجدران و تمثّل الطّبيعة بمظاهر وأشكال طبيعيّة مثل الحجر والبلاط والخشب .

أماكن الإستهخدام:

- المداخل وممرات المشاة .
- الساحات والممرات .
- الطرق والجزر والتقاطعات .
- الحدائق والممرات والمواقف .
- الشرفات .
- الحدائق والساحات حول برك السباحة .
- الأرضيات السكنية والمولات وغيرها .

المميزات :

- مظهر جمالي طبيعي .
- حل فعال من حيث التكلفة مقارنة بالحجر الطبيعي وغيره .
- الديمومة والمقاومة مع الزمن .
- الصيانة القليلة وعدم نمو العشب على سطح الارضية .
- أشكال وألوان متعددة .
- ألوان ثابتة .
- تتطلب عمالة أقل وفترة انجاز اقل .
- سطح مقاوم للانزلاق .
- لا يتعرض للهبوط كما هو الحال في أعمال الرصف التقليدية .
- خيارات واسعة من أصناف الطبّعات والألوان .

أمور عامة:

- باطون التطبيع منتج ضمن منتجات مجموعة لافارج للباطون الجاهز الزخري في ، والتي تقدم للمهندسين والمعماريين والمطورين والمقاولين والمتخصصين مجالاً واسعاً من الزخارف الجمالية والديمومة والفاعلية بكلفة معقولة.
- باطون التطبيع يعمل كما هو الحال في الخلطة التقليدية غير الملونة من حيث درجة التهدل ، الصب وزمن الشك . كما هو الحال مع الباطون العادي يجب مراعاة عمل فواصل الصب والتمدد والتقلص .
- يمكن إعطاء درجات مختلفة من الألوان والمؤثرات (تعتيق ، تلوين يدوي ، تشكيلات خاصة ...) .
- يورد الباطون حسب درجة التهدل المطلوب والمناسب مع الكمية المناسبة من الصبغات في حال ان الباطون كان ملوناً بالكامل . كما يجب تجنب إضافة الماء في الموقع حيث أن ذلك يؤدي إلى اختلاف درجة اللون .
- عند صب الباطون، يمكن عمل الأرضيات من طبقتين في حال زيادة السمك الكلي عن ١٢٥ ملم على ان لا يقل سمك الطبقة العلوية عن ٧٠ ملم .
- يجب مراعاة إمكانية وجود تفاوتات باللون بالواقع مقارنة بكرت الألوان والعينات الصغيرة نتيجة التغيرات الطبيعية وانعكاسات الألوان .

توصيات:

الباطون عبارة عن مادة مركبة من عدة مواد ومع الحرص الشديد لإبقاء الباطون متجانس قدر الإمكان فإن درجة اللون قد تتغير تغيراً هامشياً طبيعياً من خلطة إلى أخرى .

ضمان رضى الزبون

كما هو الحال في أي من أعمال الباطون ، فإن جودة المنتج النهائي تتأثر بطريقة التنفيذ . وبالتالي اعتمدت لافارج توريد هذا المنتج شاملاً أعمال التنفيذ لضمان تحقيق أفضل النتائج من خلال الالتزام بتعليمات التنفيذ المحددة من لافارج .

“نهدف إلى تقديم تجربة مميزة لعملائنا، من خلال تقديم أفضل الخدمات، والجودة العالية، والالتزام بالمسؤولية، والقيم”

للتواصل :

- ادارة التسويق في لافارج باطون الأردن .
- مصانع لافارج باطون الأردن .
- دائرة الجودة .



توصيات عامة

- يسلك باطون التطبيع مثل الباطون التقليدي ، لذلك يجب الالتزام بتعليمات التنفيذ واحترامها .
- التحقق من تحديد درجة التهدل المناسبة للاستخدام في الموقع .
- نسبة الماء إلى الأسمنت لها تأثير كبير على اللون . لذلك يجب تجنب إضافة الماء في الموقع حيث أنها ستغير من درجة اللون وتضعف مقاومة الباطون .
- الطبقة التحتية ذات الدمك الجيد مهمة جداً لثبات
- طبقة الباطون . يجب ان لا يقل سمك الطبقة التحتية عن ١٠٠ ملم ولا تقل عن سمك طبقة الباطون الكلية أيهما أكبر .
- يجب ضمان التجانس لعملية الصب ورش مواد التسسية والتلوين والتشطيب لسطح الباطون حيث ان التفاوت في طريقة الصب والتشطيب تؤثر على تجانس اللون .
- يجب طلاء السطح النهائي بطبقة حماية من الأكريليك سيرل لحمايتها من التبقع والتزهير .

احتياطات السلامة :

- يتم استخدام الألياف الصناعية للحد من تشققات الانكماش اللدن .
- توصي لافارج وتلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيين باستخدام أدوات السلامة العامة مثل النظارات الواقية للعين ، الخوذة، القفازات وحذاء السلامة عند صب الخرسانة .



لافارج باطون الأردن

هاتف: +٩٦٢-٦-٥٥٠٧٢٥٠
فاكس: +٩٦٢-٦-٥٥٠٧٢٦٠
ص.ب. ٩٣٠٤٩٠ عمان ١١١٩٣ الأردن
www.lafarge.com.jo

